RESPONSECARD® LT

ResponseCard LT - это новейшая система для голосования начального ценового сегмента. Пульты LT используют ту же надежную технологию радиочастотной связи, что и пульты RF и RF LCD, но спроектированы с целью снижения затрат, при этом обеспечивая надежность передачи ответа и обладая прочным, компактным корпусом.

Работая на основе запатентованной двухсторонней радиочастотной технологии RF, ResponseCard LT оптимизированы для любой презентационной среды. Получение ответа ресивером подтверждается с помощью встроенной в пульт LED подсветки. ResponseCard LT имеет 5 кнопок для ответа. Благодаря компактным размерам и маленькому весу облегчается транспортировка и развёртывание в любых условиях.

Технические характеристики

Габариты и вес

Высота: 2.9 дюйма (74 мм)
Ширина: 1.8 дюйма (45 мм)
Толщина: 0.28 дюйма (7 мм)

Вес: 19.8 гр

Радиус покрытия

61 м (122 м в диаметре)

Источник питания

1 батарейка CR2032

Клавиши

6 клавиш (1/A – 5/E, Ch)

Возможность перепрограммирования с помощью ResponseCard Programmer

Идентификация пользователей

Выбор номера канала в течение 5 секунд во время показа выбора сессии

Выбор номера канала в любое время из под запущенной сессии

Выбор канала сохраняется, пока пользователь не поменяет его

Дисплей

LED подсветка. С помощью двухсторонней связи участники голосования получают подтверждение ответа на ResponseCard. Если передача успешна, то через 3 секунды появляется зленый сигнал.

Технология связи

Радиочастотная, RF, 25 каналов
FCC, CE, Industry Canada certified

Не конфликтует с другими технологиями передачи

Связь возможна и без условий прямой видимости

Возможность запрета на изменение канала связи участниками

Совместимость с ресиверами

Ресивер RF+ (RRRF-03)

Ресивер RF (RRRF-04)

TURNING technologies