

ResponseCard® RF LCD



RF ресивер

ResponseCard RF LCD – это новейшая версия клавиатурного пульта ResponseCard RF, спроектированная таким образом, чтобы обеспечивать визуальное подтверждение вводимой пользователем информации. На его жидкокристаллический (ЖК) экран выводится информация о выбранном варианте ответа, параметрах канала связи и уровне зарядки батареек.

ResponseCard имеет размеры обычной кредитной карточки, но при этом предлагает полный набор функций, необходимых для точного выбора вариантов ответа, их оперативной и простой передачи на приемник презентатора. А легкий и прочный корпус обеспечивает высокий уровень мобильности, позволяя без особых проблем транспортировать систему как из одной комнаты в другую, так и по всему миру.

Технические характеристики

Корпус

- Размеры: 8,4 см длина, 5,3 см ширина, 0,8 см толщина
- Вес: 28,3 г (с батарейками)
- Долговечный и прочный корпус гарантирует максимальный срок службы

Ввод ответов

- 12 клавиш [от 1(A) до 10 (J), Ch (канал) и ?]
- Клавиша Answer (Ответ), запускающая автоматическую пересылку всех введенных ответов.
- Возможность программирования – ручной ввод нового номера-идентификатора
- Совместимость с программатором ResponseCard Programmer

Индикация

- Об успешной передаче ответов пользователя информирует не только светодиодный индикатор, но и сообщение на ЖК-экране. При этом светодиод загорается на 3 секунды зеленым цветом. На экране, помимо этого, постоянно отображаются параметры канала связи и текущий уровень заряда батареек

Электропитание и энергосбережение

- Для питания пульта используются 2 часовые литиевые батарейки CR 2032 напряжением 3 В каждая
- В нерабочем состоянии пульт переводится в спящий режим
- Одного комплекта батареек хватает в среднем на 6-12 месяцев работы пульта

Идентификация пользователя

- Выбор канала в течение 5 секунд, отображающего рабочую сессию
- Выбор канала в любое время, даже если сессия находится в работе
- Выбор канала хранится в энергонезависимой памяти
- Выбранный канал используется до тех пор, пока пользователь не перейдет на другой

Радиочастотная технология

- В непосредственной близости может одновременно осуществляться до 82 сеансов
- Сертификаты FCC, CE и Industry Canada
- Отсутствие помех другим видам связи

Дальность действия

- 60 м (охват 120 м).

Приемник

- Габаритные размеры 2,79 см ширина x 9,40 см длина x 1,02 см высота
- Вес блока 28,35 г
- Рекомендовано 1000 RF клавиатурных пультов на один ресивер



www.TurningTechnologies.com
Tel: +31 (0)85 4011 040